

▼ TERMÉKEK	PARAMÉTEREK ▶				ÁTVITELI CSATORNA	KONTAKTUS-BEMENETEK	RELÉKIMENETEK	ÉRTESÍTHETŐ TELEFONSZÁMOK	FELHASZNÁLÓK SZÁMA	ESEMÉNYNAPLÓ	KIMENETVEZÉRLÉS INGYENES HÍVÁSSAL	ÉRTESÍTÉSEK				MOBILALKALMAZÁS IOS/ANDROID	IP-KAMERA-TÁMOGATÁS	TÁPELLÁTÁS	TÁVOLI PROGRAMOZÁS	ASZTALI ALKALMAZÁS	APPLE WATCH / CARPLAY® TÁMOGATÁS	GOOGLE HOME / ALEXA TÁMOGATÁS	SIM-KÁRTYA TÍPUS	
	SMS	HÍVÁS	E-MAIL	PUSH																				
GSM KAPUAUTOMATIZÁLÁS																								
Gate Control BASE 1000 – 4G.IN4.R2	4G /2G	4	2	4	1000 / Korlátlan ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	U ⁽⁶⁾	Internet / SMS	✓	–	–	–	2FF				
Gate Control BASE 1000 DIN rail – 4G.IN4.R2	4G /2G	4	2	4	1000 / Korlátlan ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	U ⁽⁶⁾	Internet / SMS	✓	–	–	–	4FF				
Gate Control PRO 20 – 4G.IN4.R2	4G /2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	20 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁶⁾	Internet	✓	–	–	–	2FF				
Gate Control PRO 20 DIN rail – 4G.IN4.R2	4G /2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	20 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁹⁾	Internet	✓	–	–	–	4FF				
Gate Control PRO 1000 – 4G.IN4.R2	4G / 2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	1000 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁶⁾	Internet	✓	–	–	–	2FF				
Gate Control PRO 1000 DIN rail – 4G.IN4.R2	4G / 2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	1000 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁹⁾	Internet	✓	–	–	–	4FF				
GSM/IP KAPUAUTOMATIZÁLÁS																								
Gate Control PRO 1000 Monitoring DIN rail – ETH.4G.IN4.R2	LAN / 4G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	1000 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁹⁾	Internet	✓	–	–	–	4FF				
„OKOS” KAPUVEZÉRLÉS																								
OPEN.ioting	LAN / Wifi	3 ⁽⁴⁾	2	–	50 <i>(díjmentes)</i> /100 /500	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	U ⁽⁷⁾	Mobilapp	–	✓	✓	–					
OPEN.ioting Power+	LAN / Wifi	3 ⁽⁴⁾	2	–	50 <i>(díjmentes)</i> /100 /500	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	U ⁽⁹⁾	Mobilapp	–	✓	✓	–					

⁽¹⁾ Az értesítések felhasználónként külön-külön konfigurálhatóak.

⁽²⁾ A kimenetet bárki vezérelheti rejtett hívószámmal való hívással.

⁽³⁾ A kimenetet bárki vezérelheti rejtett hívószámmal való hívással, vagy hívószám küldése esetén is, amennyiben engedélyezve van a csoportos szabályoknál.

⁽⁴⁾ Dedikált bemenetek végálláskapcsolók számára, valamint külső eszközzel történő kontaktusalapú vezérléshez.

⁽⁵⁾ 12-30V AC/DC

⁽⁶⁾ 12-30V DC / 12-16,5V AC

⁽⁷⁾ 85-265V AC / 48V PoE

⁽⁸⁾ Korlátozott támogatás: egy vezérlőgomb körül a felületre, valamint hangvezérlés lehetséges.

⁽⁹⁾ 12-30V DC / 12-24V AC

▼ TERMÉKEK	PARAMÉTEREK ▶	TELJESÍTMÉNY	KIMENETI FESZÜLTÉG	AKKUMULÁTOR TÖLTÉS
TÁPEGYSÉGEK				
TT40VA-12V5		40VA	12.5V	✓